

دهان مصلد للأرضيات
ومانع لتكوين الأتربة

البيانات الفنية	
الأساس	سيليكاكات صوديوم
اللون	عديم اللون
الكثافة (م ^{٢٠})	١ كجم / لتر
التعبئة	جرن عبوة ٢٠،٥ كجم برميل عبوة ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

وصف المادة

مسادة جاهزة للاستعمال كمصلد للأرضيات
ومانع للغبار ، تتكون أساساً من سيليكات الصوديوم .

الإستعمالات

يستعمل على الأرضيات الخرسانية الجديدة والقديمة
وغير مناسب للأحجار الطبيعية .

المميزات

يتميز سیکا بوريجو® - ٥ أس بالخواص التالية :
■ جاهز للإستعمال وسهل التطبيق .
■ قوة تغلغل ونفاذية عالية .
■ تساعد على تصلّد الخرسانة وإعطاء سطح نهائى
خالى من الغبار .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل الإستهلاك من ٠,١٥ : ٠,٢٥ كجم/م^٢
لكل طبقة حسب مسامية السطح .

الإستخدام :

■ بعد تجهيز السطح ونظافته يتم الدهان بعد مرور لا
يقل عن ٢١ يوم على الصب .
■ يمكن الرش أو الدهان وفترة الإنتظار
بين الطبقة والأخرى ٢٤ ساعة .
■ يمكن غسل الأرضية بالماء بعد المعالجة بيوم .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً
للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمّن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب
دون تأخير .

السّمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني