

مادة مؤخرة لشك الأسطح الخرسانية
للحصول على سطح نهائى متجانس ذات ركام
مكشوف .

وصف المادة

مادة ذات أساس مائى مؤخر للشك السطحى للخرسانة
للحصول على سطح نهائى متجانس ذات ركام
مكشوف .

الإستعمالات

■ مركب سهل الرش مؤخر لشك السطح .
■ اقتصادى على الشدات الخشبية ومناسب للخرسانة
ذات الركام المكشوف .
■ يستعمل كمادة معالجة للفواصل الخرسانية الأفقية
لتعطى ربط وتماسك للفواصل وكذلك الممرات
والمشايات لإعطاء منظر معمارى جميل وعمر
طويل .

المميزات

تتميز ريجازول® - ٢ ليكوييد بالخواص التالية :
■ إنخفاض تكلفة العمالة .
■ الحصول على تشطيب جيد مناسب .
■ يمكن تخفيفه .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل التغطية ٠,١ - ٠,٢ كجم / م^٢ طبقاً لمعدل
التخفيف بالنسبة للشدات الخشبية عالية الإمتصاص
يتم الدهان مرتين

الإستخدام :

■ يتم التخفيف بالماء من ١ : ١ الى ١ : ٣ طبقاً
للتأثير المطلوب والتطبيق على الشدات النظيفة
الغير ملوثة مع الحماية من الأمطار .
■ بعد الاسراع من فك الشدات يتم الاسراع بغسل
الخرسانة جيداً بدفع الماء على السطح
وعند الضرورة يمكن استخدام فرشاة .

البيانات الفنية

الأساس	بولى هيدروكسى - مائى
اللبس	سائل بنى مائل للإصفرار
الكثافة	١,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	بستلة ٢٥ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً
للقوانين المحلية .
النقل : لا خطورة فى نقله .
إحتياطات
الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الشفط بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب
دون تأخير .
السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
السايدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنى