

مادة أساسها زيتي تساعد على سهولة فك الشدات الخرسانية

البيانات الفنية	
التركيب	سائل
اللون	أصفر مائل للبنى
الكثافة الظاهرية الجافة	٠,٢ ± ٠,٨٣ كجم / لتر
العبوات	جسراكن ١٧،٥ كجم براميل ١٧٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

تظلى مادة سيبارول® على الشدات الصلب ، البلاستيك ، الخشب لتسهيل عملية فك الشدات بنظافة وسرعة .

المميزات

- تتميز سيبارول® بالخواص التالية :
- يسمح بفك الشدات بسرعة ونظافة .
- يطير عمل الشدات .
- يحسن من الشكل النهائى للخرسانة وخاصة الخرسانة الحسنة الملمس .

التطبيق والإستخدام

معدلات التغطية :

- الخشب : ٢٥ م^٢ / كجم .
- الصلب أو البلاستيك : ٥٠ م^٢ / كجم .

التطبيق :

- طلاء وجه واحد بالفرشاة العادية أو الرولة أو الرش حيث أن سيبارول® جاهز للإستعمال ولا يحتاج الى خلط وإنما يحتاج للتقليب الجيد فقط
- يجب حمايته من المطر .
- لا بد من السماح لمادة سيبارول® بالجفاف قبل صب الخرسانة .

تعليمات الأمان

- **البيئية :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا ضرورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

النشرة

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني