

البيانات الفنية

| | |
|---|-----------------|
| أسود | اللسون |
| ٠,٠٥ ± ٠,٠٩ كجم / لتر | الكثافة (٢٠م) |
| جرن عبوة ١٤ كجم براميسل عبوة ٢٠٠ كجم | التعبئة |
| ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية | الصلاحية |
| يخزن فى مكان جاف فى درجة حرارة لا تزيد عن ٤٥م° | التخزين |

وصف المادة

سيكا بيتومين® دهان بيتوميني يحتوى على مذيبات ويستعمل للوقاية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة للتربة شديدة الضرر والإتلاف .

الإستعمالات

يستعمل سيكا بيتومين® لحماية الأسطح الأسمنتية ضد التربة الشديدة الضرر والعدوانية والملاصقة للردم مثل :

- الحوائط الساندة .
- البسـدرومات .
- الأعمدة .
- الأساسات .

المميزات

كدهان :

- سهل التطبيق (الفرشاة والرولة والرش اللاهوائى) .
- لا يحتاج السـسخين .
- معدل التغطية مرتفع لكل كجم .
- مقاوم للظروف الجوية .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

■ ٠,٤ - ٠,٦ كجم/م^٢ وجهين

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ، خالى من المياة الراكدة وأى جزيئات حرة ملتصقة .

التطبيق :

- تدهن الطبقة الواقية بإستعمال الفرشاة ، الرولة أو الرش اللاهوائى .
- زمن الإنتظار بين الطبقات ساعتين على الأقل .
- عادة ما يدهن طبقتين .

التنظيف :

- الأدوات المستخدمة تنظف بإستعمال سيكا نتر .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني