

البيانات الفنية	
الاسم	٤٦٠ مم
اللون	أسود
أبعاد اللفة المعتادة	عرض اللفة القياسي ١٦٠٠ مم طول اللفة القياسي ١٠٠٠٠ مم
التخزين	يجب تخزين الرولات فى وضع أفقى وفى مكان آمن بعيداً عن الشمس والمطر والصقيع

تعليمات الأمان

- البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطرورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

سيكا بيتوسيل® بي ٤ عبارة عن شرائح بيتومينية سمك ٤ مم معالجة بالبوليمر ومسلحة من الداخل بالبولى إستر ذات كفاءة عالية ومقاومة للكيمياويات والأشعة فوق البنفسجية.

الإستعمالات

- يستخدم سيكا بيتوسيل® بي ٤ فى الإستعمالات الآتية:
- أعمال عزل الأسطح المستوية والمائلة.
 - أعمال عزل الأسطح المعرضة للأحمال الميكانيكية.
 - أعمال عزل البدرومات والمنشآت تحت الأرض.
 - أعمال عزل الأساسات.

المميزات

- تتميز سيكا بيتوسيل® بي ٤ بالخصائص التالية :
- عالية المقاومة ضد العوامل الجوية .
 - عالية المقاومة ضد التشى .
 - ثبات عالية الأبعاد .
 - مقاومة عالية ضد الصدمات الميكانيكية .
 - مرونة عالية فى درجات الحرارة المنخفضة .
 - يسمح بمرور البخار .
 - أفضل قابلية للحمام .
 - مقاومة الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء .

معايير

متطابق مع
ASTM D5 – D36 – D 5147 – D 4073 / UNI
8202.

التطبيق والإستخدام

- الأسطح :**
- ملساء
 - طريقة التثبيت :
 - يتترك حر ويثبت من الأطراف أو يتم وضع طبقات فوقية .

النشرة

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة والمكتب الفني