

البيانات الفنية	
الأساس	سائل حمضي
اللون	عديم اللون
الكثافة	١ كجم / لتر
التعبئة	جرار ٥ ، ٣٠ لتر براميل ١٢٠ لتر
الصلاحية	١٨ شهر في العبوات الأصلية حسب أصول التخزين
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

وصف المادة

مادة سائلة تحتوي على خليط حمضي لإزالة الخرسانة والمونة بالتفاعل الكيميائي مع بقايا الأسمنت .

الإستعمالات

تستعمل سيكا ديكاب® في الحالات الآتية :

- تنظيف السيراميك و بلاط الحوائط والأرضية من بقايا المونة .
- لنظافة الفورم المعدنية وإزالة بقايا الخرسانة من عربات الخرسانة الجاهزة .
- نظافة الأسطح الخرسانية من النتوءات والبروزات الأسمنتية .

المميزات

تتميز سيكا ديكاب® بالخواص التالية :

- سهولة الإستعمال وعدم الحاجة الى معدات خاصة .
- سهولة تنظيف السطح بالماء بعد إستعمال المادة .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : يراعى الحذر فى نقله .

إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يمكن إستخدام المادة بدون تخفيف أو بالتخفيف بالماء بنسبة ١ : ٣ ماء على الأكثر .

الإستخدام :

- يتم الدهان للسطح بالفرشاة أو بالرش مع الإنتظار بعد الدهان من ٣ : ٥ دقائق لتسام التفاعل ثم تتم إزالة العوالق بالة حادة .
- القطع الكبيرة من الخرسانة العالقة تتم إزالتها ميكانيكياً .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني