سيكا فيرسيل® - إن Sika Firesil® - N

مادة ملىء فواصل
مقاومة للحريق

إنشاءات

وصف المادة
مادة ملىء للفواصل مقاومة للهب ، ذات أساس سيلكون للفواصل الداخلية والخارجية .

الإستعمالات
- مناسبة للإستعمال فى الفواصل الإنشائية للأماكن الصناعية المعرضة لإشتعال المواد .

المميزات
- قوة إلتصاق مع معظم الأسطح .
- مقاومة عالية للظروف الجوية .
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية .
- عديم الرائحة ، خالى من المذيبات .
- مقاومة للإشتعال ومؤخر لإنتشار اللهب .

التطبيق والإستخدام
الجرعة :
- عرض الفاصل لا يقل عن ٦ مم ولا يزيد عن ٢٤ مم
- معدل الإستهلاك خرطوشة واحدة لفاصل بعرض ١٠ مم وعمق ٧ مم بطول ٤,٥ م .

الإستخدام :
- مادة سيكا فيرسيل® - إن جاهزة للإستخدام .
- يتم تطبيق المادة على الفاصل وتسويتها خلال ٥ دقائق من التطبيق بملعقة بعد غمرها فى الماء والصابون .
- يتم إزالة لاصق جوانب الفواصل فور الإنتهاء من التطبيق .

البيانات الفنية	
اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	١,٥ كجم / لتر
التعبئة	خرطوشة ٣٠٠ مللى لتر
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان
البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٤٦١٠٠٧١٤ / ٠٢ فاكس : ٤٦١٠٠٧٥٩ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكترونى : www.Sika.com.eg