

نظام أرضيات
للإستعمال الشاق والشكل الجمالى

| البيانات الفنية | |
|----------------------------|--|
| اللون | متعدد الالوان حسب الطلب |
| الكثافة (م ^٢ ٠) | مركب (أ + ب) ١,٢٢ كجم / لتر |
| التعبئة | مجموعة (أ + ب) ١٠ كجم |
| الصلاحية | ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة |
| التخزين | يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف |

وصف المادة

مونة مكونة من ثلاث مركبات أساسه إيبوكسي للأرضيات ذات الخدمة الشاقة .

الإستعمالات

تستعمل للأرضيات ذات المقاومة العالية للبرى وعدم الإنزلاق بسمك من ٥ - ٨ مم كالمستشفيات والمطارات والمصانع والمطاعم والفنادق والأسواق والسلاسل .

المميزات

- خالى من المذيبات .
- قوة تماسك عالية مع الأسطح الخرسانية .
- إقتصادى وسهل التطبيق .
- سهولة التنظيف ولا تحتاج الى صيانة دورية .
- مقاومة عالية للبرى والإنسزلاق والأحمال الميكانيكية .

تعليمات الأمان

- البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- طبقة تحضيرية برايمر مسن مسادة سيكا فلور® ٩٤ .
- طبقة سيكا فلور® تيرازو (أ + ب + ج) .

الإستخدام :

- يتم دهمان طبقة برايمر من مادة سيكا فلور® ٩٤- (أ + ب) .
- يتم تطبيق طبقة من سيكا فلور® تيرازو قبل الجفاف النهائى لمادة البرايمر مع مراعاة خروج الهواء المحبوس بالضغط على الطبقة أثناء التطبيق .
- يتم ملء الفجوات والفراغات للسطح بالفرشاة طويلة الشعر لتفادى تكون فقاعات هوائية .
- يتم تطبيق التلميع النهائى للسطح ونظافته .

النشرة

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

