

دهان حماية
للحديد من الصدأ

البيانات الفنية	
اللون	رمادي
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٣ كجم / لتر
التعبئة	عبوة ١، ٣، ١٠، ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

وصف المادة

دهان حماية للحديد من التآكل والصدأ ، مركب واحد جاهز للإستخدام .

الإستعمالات

■ يستعمل كدهان تحضيرى ونهائى للحديد للحماية من التآكل والصدأ .

المميزات

■ مقاومة عالية للعوامل الجوية المتغيرة .
■ سهل الإستخدام حيث أنه مركب واحد .
■ سريع الجفاف ذو أساس الكيود يحتوى على مذيب .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل الإستهلاك ٠,٢٢ كجم / م^٢ لسمك جاف ٦٠ ميكرون .

الإستخدام :

■ يتم الدهان على السطح الجاف النظيف بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش الميكانيكى ويمكن إضافة ٥ % من الوزن تنسربسي عند الضرورة .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني