

دهان للحماية وعازل للماء
في صورة مستحلب متعدد الأغراض

البيانات الفنية	
الليثون	رمل - رمل - رمل
الكثافة (٢٠م)	مركب (أ + ب) ٢ كجم / لتر
التعبئة	مجموعة (أ + ب) ٣٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف

وصف المادة

سيكاسيل® - ١٠٥ بي آر دهان أسمنتي بوليمري معدل عازل للماء متعدد الأغراض ، مكون من مركبين ، كما أنه يجمع بين خاصية التبلور (فهو يستخدم لسد و غلق المسام) بالإضافة لأنه عازل للماء لأحتوائه على البوليمر ومواد مالئة خاصة والأسمنت والركام المترج بعناية .

الإستعمالات

- الأسطح الخرسانية المعرضة للكوريدات والأملاح.
- البدرومات والبلكونات والتراسات .
- الجسور والكبارى .
- الحوائط الساندة والحوائط المعرضة لمياه البحر .
- قنوات السرى وحمامات السباحة .

المميزات

- تتميز سيكا سيل® - ١٠٥ بي آر بالخصائص التالية :
- سهولة فسي الاستعمال .
- متعددة الأغراض ، عازلة للماء .
- قوة تماسك ممتازة لأسطح الخرسانة .
- تنتج حسب المعايير القياسية لشركة سيكا .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- الأجزاء بالوزن قوام مستحلب = ١ : ٢ .
- معدل الاستهلاك يتراوح من ١,٢ الى ١,٧ كجم / م^٢ للوجهين

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالي من الزيوت والشحوم والجزئيات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .
- إخلط في وعاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدماً الخلاط الكهربى في التقليب الميكانيكي على السرعة البطيئة .

تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فسي نقله .
- **إحتياجات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني