

البيانات الفنية	
الليثون	رممادى فـاتح
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٧ كجم / لتر (اللاصق الايبوكسى)
التعبئة	عبوة ٥ كجم من النوع العادى شترانط طول ٥ م سمك ١م وعرض ١٥ سم
الصلحية	٩ شهور من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

الخط :

- اضعف كل من مركب (ب) الى مركب (أ)
من اللاصق الايبوكسى سيكا دور ٣١
سى أف واخلط جيداً ميكانيكياً على السرعة البطيئة
أقصاها ٦٠٠ دورة / ق لتجنب دخول الهواء حتى يتم
الحصول على القوام المتجانس .

التنظيف :

- يتم تنظيف الأدوات والمعدات فى الحال باستخدام
منظف سيكا كولما كلينر .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تسكب المادة فى مجارى المياه
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً
للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب
دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
السايدة .

وصف المادة

نظام معالجة ذو أداء عالي للفواصل الغير منتظمة
أو ذات سعة الحركة الكبيرة ، يعتمد تركيبه
على شرائح الهيبلون المرنة ومادة لاصقة راتنج
إيبوكسى . سيكا ديور® - كومبيفليكس عند تثبيته
على الفاصل يسمح بالحركة فى أكثر من إتجاه
بينما يحتفظ بكفاءة عالية فى عزل وإغلاق الفاصل .

الإستعمالات

عزل وغلق فواصل التمدد الإنشائية وفواصل التجميع
والشروخ فى الإستخدامات الآتية :

- الأنفاق والممرات تحت الأرض (البرايخ) .
- المشروعات الكهرومائية و الصرف الصحى .
- البسرومات والمنشآت الحساسة للماء .
- الفواصل بين الأسطح الصلبة والمرنة .
- حول المواسير الخرسانية ، الصلب والحديد .
- حمامات السباحة .
- الفواصل ذات سعة الحركة الكبيرة جداً .
- قطاعات البناء المتوقع لها فرق الهبوط .

المميزات

- يستعمل على الأسطح الخرسانية الجافة والرطبة .
- عالية المرونة ويصلح للاستخدام مع خزانات
مياه الشرب .
- مقاوم تماماً للماء والعوامل الجوية .
- يعمل بمستوى عالى فى مدى كبير
من درجات الحرارة .
- له قوة التصاق جيدة بمعظم المواد .
- سهل التركيب ولله تصلد سريع .
- مقاوم لإحتراق الجذور والنباتات .
- مقاوم جيد لمعظم الكيماويات .

التطبيق والإستخدام**تحضير السطح :**

- يجب أن تكون نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم
والغبار وعمر الخرسانة من ٣ : ٦ أسابيع .

وصلات شريط كومبيفليكس :

- طول التداخل ٥٠ مم ، يتم توصيل الشرائح الجديدة
ببعدها باللحام الحرارى بالهواء
الساخن .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني