

## البيانات الفنية

اللون	أحمر مؤكسد ، رمادى ، أبيض
الكثافة ( ٢٠°م )	١,٠ كجم / لتر تقريباً
التعبئة	بستلة عبوة ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

## وصف المادة

سيكا فيل® دهان مرن أساسه أكريليك مطاطى عازل للمياة ، كما يمكن تسليحه بشبكة من الألياف الصناعية .

## الإستعمالات

- يستخدم سيكا فيل® لعزل العديد من الأسطح الأفقية والرأسية مثل البلاط والبولى يوريثان العازل للحرارة والإسبستوس والألومنيوم والخشب والخرسانة والمباني .
- جوانب المجرى المائىة .
- أماكن الشروخ والفواصل فى الصوامع .

## المميزات

- غير سام وأساسه مائى .
- عالى المرونة وعازل للمياة .
- مقاوم جيد للعوامل الجوية .
- ذو قدرة على الإمتصاص وقوة تمدد وإتكاش دون حدوث شروخ .
- سهل التطبيق والتجانس ولا يترسب بسرعة .
- سهل التغلغل داخل الشروخ مع قسوة التصاق عالية .

## التطبيق والإستخدام

## الجرعة :

- معدل الإستهلاك على الأقل ٢ كجم / م<sup>٢</sup> للوجهين وبالنسبة للأسطح الرأسية ١ كجم / م<sup>٢</sup> للوجهين .

## الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح بإزالة الزيوت والشحوم والأترية وأن يكون جافاً .
- يتم التقليب للعبوات قبل الإستخدام للحصول على التجانس .
- يتم التطبيق على السطح باستخدام الفرشاة أو الرش ويجب التأكد من جفاف الوجه الأول قبل تطبيق الوجه الثانى .

## تعليمات الأمان

**البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

**النقل :** لا خطورة فى نقله .

## إحتياطات

**الأمن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني