

مركب سريع التصلد
بولى يوريثان- لاصق ومالىء للفواصل

البيانات الفنية	
السوان	ابيض ، رمادى ، اسود
الكثافة	١,٣ كجم / لتر
التعبئة	خرطوشة ٣١٠ ، ٦٠٠ مل
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

وصف المادة

مادة مكونة من جزء واحد أساس تركيبه بولى يوريثان وهو مركب قوى ومرن يعمل بكفاءة عالية كفاصل مرن ولاصق .

الإستعمالات

سيكافلنكس® - ١١ إف سي منتج متعدد الإستعمالات كلاصق ومالىء للفواصل مثل :

- مكونات البناء خفيفة الوزن والربط الميكانيكى .
- ملء الفواصل والفرغات والخلوص مثل :
- مواسير وقتنوات التهوية .
- الإطارات الخشبية أو المعدنية أو البلاستيكية للنوافذ والأبواب .
- الحاويات ، الصوامع ، الخزانات .
- بلاط الأسقف المانع للصوت .

أعمال الفواصل مثل :

- بلاط السيراميك ومداخل المواسير والبالوعات الأرضية .
- الربط واللصق المرن لشرائح سيكاديور وكومبفلنكس
- ملحوظة : لا يستعمل فى لحام الألواح الخرسانية سابقة التجهيز

الحشو الخلفى :

- الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثيلين المضغوط (سيكا باكرود أو سيكا باكينج فيلر) .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

المميزات

- سهل التطبيق وجاهز للإستعمال وعديم الرائحة .
- سريع الجفاف والتصلد ويمكن الطلاء فوقه .
- له خواص لتحمل الظروف الجوية وعمره طويل .
- لاصق جيد لمعظم الأسطح دون الحاجة لبرايمر .
- مقاوم لمياه الصرف الصحي .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة ، جافة ، خالية من الزيوت والشحوم وأى جزيئات حرة ملتصقة .

الإستخدام :

- إستعمل مسدس سيكافلنكس المناسب .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني