

مادة متشربة تحتوي على
سيلوكسان مذاب في الماء

البيانات الفنية	
اللسون	سائل شفاف
الكثافة (٢٠°م)	٠,٨ كجم / لتر
التعبئة	جرن عبوة ١٧ كجم برميل عبوة ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئة :** لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** يعتبر من المواد السامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

سيكاجارد® - ٧٠٠ أس دهان متشرب يحتوي على سيلوكسان المذاب في الماء خفيف التركيز لحماية المنشآت الخرسانية والحجرية .

الإستعمالات

يستعمل سيكاجارد® - ٧٠٠ أس كدهان للحماية من تشرب الماء داخل المنشآت الخرسانية والحجر الطبيعي والطوب والمباني الأسمنتية والأسبستوس .

المميزات

- يقلل من تغلغل مياه الأمطار في الأسطح المتشربة .
- حماية الأسطح من الأملاح والصقيع والكلوريدات .
- لا يؤثر في نفاذية التبخر ولا يكون طبقة .
- يقلل إختراق الملوثات الذائبة في الماء للمنشآت .
- إقتصادى في الإستعمال وسهل التطبيق .
- يمكن تطبيق الدهانات البوليمرية المختلفة فوقه .

التطبيق والإستخدام الجرعة :

- يتم الدهان بمعدل إستخدام ٠,٣ - ٠,٥ كجم/م^٢ للوجه الواحد وعادة يتم دهان وجهين على الأقل (طرى في طرى) .

الإستخدام :

- يتم الدهان على السطح المجهز بازالة الزيوت والشحوم والأترربة ومعالجة أى شروخ ظاهرية .
- الدهان باستخدام الفرشاة أو الرش من أعلى لأسفل .
- يتم دهان الطبقة الأخيرة ويتسرك السطح لمدة لا تقل عن ٥ ساعات لتمام التغلغل .
- يجب حماية الطبقة المدهونة من الامطار لمدة ثلاثة ساعات على الأقل بعد التطبيق .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني