

مادة متشربة تحتوي على الكيل ألكوكسى سيلوكسان مذاب في الماء

البيانات الفنية	
اللسون	سائل أصفر
الكثافة (٢٠°م)	١,٠ كجم / لتر
التعبئة	جرن عبوة ٥ كجم جرن عبوة ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

سيكا جارد® - ٧٠١ دبليو دهان متشرب يحتوى على الكيل ألكوكسى سيلوكسان المذاب فى الماء خفيف التركيز لحماية المنشآت الخرسانية والحجرية .

الإستعمالات

يستعمل سيكا جارد® - ٧٠١ دبليو كدهان للحماية من تشرب الماء داخل المنشآت الخرسانية والحجر الطبيعي والطوب والمباني الأسمنتية والأسبتوس .

المميزات

- يقلل من تغلغل مياة الأمطار فى الأسطح المتشربة .
- حماية الأسطح من الأملاح والصقيع والكلوريدات .
- لا يؤثر فى نفاذية التبخر ولا يكون طبقة .
- يقلل إختراق الملوثات الدائبة فى الماء للمنشآت .
- إقتصادى فى الإستعمال وسهل التطبيق .

تعليمات الأمان

- البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يخفف بالماء بنسبة ١ : ٧ مياة ويتم الدهان بمعدل إستخدام ٠,١٥ كجم/م^٢ للوجه الواحد وعادة يتم دهان من وجهين السى ثلاثة أوجه (طرى فى طرى) .

الإستخدام :

- يتم الدهان على السطح المجهز بإزالة الزيوت والشحوم والأتربة ومعالجة أى شروخ ظاهرية .
- الدهان بإستخدام الفرشاة أو الفرش من أعلى لأسفل .
- يستم دهان الطبقة الأخيرة ويتسكك السطح لمدة لا تقل عن ٥ ساعات لتمام التغلغل .

النشرة

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني