

أغشية مرنة  
عازلة للماء

البيانات الفنية	
السمك	١,٢ مم
اللون	رمادي
أبعاد اللفة المعتادة	عرض اللفة القياسي : ٢,٠٠ م ١,٥٤ م طول اللفة القياسي : ٢٠,٠٠ م ٢٠,٠٠ م
التخزين	يجب تخزين الرولات في وضع أفقى وفى مكان آمن بعيداً عن الشمس والمطر والصقيع

### وصف المادة

أغشية مرنة عازلة للماء من الـ بي سي المصقول والملسح ، لا يقاوم القطران ، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية .

### الإستعمالات

عزل الماء لأسطح المنشآت وذلك بالثبیت الميكانيكى ( الأغشية معرضة للظروف الجوية بدون تغطية ) .

### المميزات

- تتميز سيكا بلان® - ١٢ جي بالخصائص التالية :
- عالي المقاومة ضد العوامل الجوية .
- عالي المقاومة ضد التثني .
- ثباتات عالية الأبعاد .
- مقاومة عالية ضد الصدمات الميكانيكية .
- مرونة عالية فى درجات الحرارة المنخفضة .
- يسمح بمرور البخار .
- أفضل قابلية للحمام .
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء .

### تعليمات الأمان

- البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياجات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

### معايير

- أداء الحريق طبقاً لـ SIA 183/B2 .
- التخطيط والتثبيت للمنشآت الأرضية طبقاً لـ SIA 271 .
- نظم إدارة الجودة طبقاً لـ DIN EN ISO 9001
- إدارة الجودة من خلال معامل خارجية معتمدة .
- شهادات جودة وإتفاقيات رسمية .

### التطبيق والإستخدام

- الأسطح :**
- ملساء
- طريقة التثبيت :**
- يترك حر ويثبت من الأطراف أو يتم وضع طبقات فوقية .
- خطوات التثبيت :**
- طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني



النشرة  
إجراءات