

شرايح مرنة من ال بي في سي
للعزل المائي للأسطح غير المكشوفة

البيانات الفنية	
السمك	١,٥٠ مم
اللون	أصفر / أسود
العبوة	رولة ٢٠,٠٠ م × ٢,٢ م
الوزن	١,٩٥ كجم/م ^٢
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	يجب تخزين الرولات في وضع أفقي وفى مكان آمن بعيداً عن الشمس والمطر والصقيع

وصف المادة

أغشية مرنة من ال بي في سي المصقول ، ملون ، غير مسلح ، الطبقة العلوية ذات لون أصفر والطبقة السفلية ذات لون رمادى غامق . متوافق مع المواصفات الألمانية
DIN EN 13 967 / DIN 16 938

الإستعمالات

■ العزل المائي للمنشآت تحت مستوى الأرض
والغير معرضة للعوامل الجوية .
■ تطبين القنوات والبحيرات الصناعية .

المميزات

يتميز سيكا بلان® - ديليو بي ١١٠٠-١٥ أتش إل بالخصائص التالية :
■ مقاومة للأشعة فوق البنفسجية أثناء التثبيت .
■ مقاومة عالية ضد التثني .
■ مرونة عالية مع درجات الحرارة المنخفضة .
■ يسمح بمرور البخار .
■ مقاومة عالية ضد الصدمات الميكانيكية .
■ إستقرار فى الأبعاد .
■ قسوة شدد وإستطالة عالية .
■ مقاومة لنمو الجذور النباتية .
■ مقاومة ضد المواد العضوية فى التربة والمياه الجوفية .
■ يقبل اللحام بالهواء الساخن أو بإستخدام المذيبات .

طريقة التثبيت :

■ يترك حر ويثبت من الأطراف أو توضع طبقات فوقه .
■ اعتبارات هامة :
■ غير مقاوم عند التعرض المباشر للأوساط المحتوية للبيبتامين والزيوت والمذيبات .
■ غير مقاوم عند التعرض المباشر مع أنواع أخرى من البلاستيك .

تعليمات الأمان

■ البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
■ النقل : لا خطورة فى نقله .
■ احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير
■ السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

معايير

■ مقاومة الحريق طبقاً لـ SIA 183/2 .
■ التخطيط والتثبيت للمنشآت الأرضية طبقاً لـ SIA 272 .
■ نظم إدارة الجودة طبقاً لـ DIN EN ISO 9001
■ إدارة الجودة من خلال معامل خارجية معتمدة .
■ شهادات جودة وإتفاقيات رسمية .

التطبيق والإستخدام

الأسطح :
■ ملساء

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة والمكتب الفني



النشآت