

البيانات الفنية

اللون	الطبقة العلوية : أصفر الطبقة السفلية : أسود
الوزن النوعي	٢,٦ كجم / م ^٢
التعبئة	لفة ٢,٢ عرض × ٢٠ م طولاً
الصلاحية	24 شهر من تاريخ الانتاج فسي العبوات الأصلية
التخزين	يتم التخزين في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

وصف المادة

غشاء مرن من مادة بي في سي غير مسلح
بسمك ٢ مم .
متوافق مع المواصفات الألمانية
DIN EN 13 967 / DIN 16 938

الإستعمالات

■ أعمال العزل المائي للمنشآت تحت الأرضية
والحماية من العوامل الجوية .
■ أعمال عزل القنوات والمجارى المائية
للمياه النظيفة .

المميزات

■ قوة شد وإستطالة عالية .
■ مرونة فى الدرجات المنخفضة .
■ مقاومة لنمو الجذور النباتية .
■ مقاومة عالية للأحمال الميكانيكية والصدمة .
■ يسمح بنفاذ بخار الماء .

التطبيق والإستخدام

الإستخدام :

■ بعد تنظيف الأرضية من الأتربة والمواد العالقة
والزيوت والشحوم يتم فرد اللفة على الأرضية .
■ يتم لحام الركوب للفواصل بإستخدام ماكينة
اللحام الخاصة أو بإستخدام الشوار والضغط
بالهواء الساخن .

معايير

■ مقاومة الحريق طبقاً لـ SIA 183/2 .
■ التخطيط والتثبيت للمنشآت الأرضية
طبقاً لـ SIA 272 .
■ نظم إدارة الجودة طبقاً لـ DIN EN ISO 9001
■ إدارة الجودة من خلال معامل خارجية معتمدة .
■ شهادات جودة وإتفاقات رسمية .

الأسطح :

■ ملساء

طريقة التثبيت :

■ يترك حر ويثبت من الأطراف أو توضع
طبقات فوقه .
■ إعتبرات هامة :

■ غير مقاوم عند التعرض المباشر للأوساط المحتوية
للببتومين والزيوت والمذيبات .
■ غير مقاوم عند التعرض المباشر مع أنواع أخرى
من البلاستيك .

تعليمات الأمان

■ البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى الحياة
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً
للقوانين المحلية .

■ النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

■ الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الشفط بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب
دون تأخير .

■ السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني