

ماليء للفواصل
من السيليكون المطاطي- متعدد الاغراض

البيانات الفنية	
الألون القياسية : شفاف ، أبيض ، أسود	اللون
١,٠٣ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
خرطيش عبوة ٢٨٠ مل (١٢ خرطوشة بالكرتونية)	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى جو جاف أقبل من + ٢٥°م	التخزين

وصف المادة

سيكا سيل® - أم مركب أحادي يتصلد ويجف بتأثير الرطوبة . أساس تركيبه السيليكون .

الإستعمالات

سيكا سيل® - أم يجمع بين المرونة والمطوليه مع الإلتصاق الممتاز بمختلف الأسطح غير المسامية لذلك فهو يصلح لأعمال وتطبيقات الزجاج والعزل ضد الظروف الجوية مثل :

- الزجاج .
- البلاط السيراميك اللامع .
- الألومنيوم .
- الفتحات والبالوعات .

المميزات

- مرونة ومطولية ممتازة .
- له مقاومة عالية لاختلاف الحرارة والعوامل الجوية وله عمر طويل وتحمل مع الزمن .
- خالى من المذيبات .
- له قوة إلتصاق ممتازة لمختلف الأسطح غير المسامية .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة .
- درجة حرارة التطبيق : بين + ٥°م الى + ٤٠°م
- تصميم أبعاد الفاصل :
- اكبر عرض وعمق للفاصل هو ٢٥ مم ، وينصح بأن يكون اقل عمق الفاصل ٨ مم .
- أسلوب التطبيق :

■ هذه المادة لمليء الفواصل ، جاهزة للإستخدام بعد التحضير المناسب للفاصل وحماية الأحرف بإستخدام الشريط اللاصق يتم وضع المادة بإستخدام المسدس الخاص بذلك فى مكانها ثم يتم نهو (تجميل) الفاصل فى خلال ٥ دقائق

باستخدام سكينه المعجون التى تم غمرها فى الماء المحتوى على الصابون ثم يتم إزالة الشريط اللاصق فى الحال . المادة الغير متصلدة يتم إزالتها بإستخدام مذيب مناسب أو مزيل للفواصل معتمد .

زمن التشغيل :

■ عند + ٢٣°م و ٥٠ ٪ رطوبة نسبية م : ١٥ دقيقة

معدل الإستخدام :

٣ م . ط لفاصل ١×١ سم

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني